

Quelle machine est faite pour vous ?

Foamstream — M600 —



M600

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Dimensions compactes pour s'adapter à une large gamme de véhicules - 1260 x 1110 mm
Niveau d'émission sonore faible - 68 dB
Générateur alimenté au propane
Options de lances interchangeables

VÉHICULES ADAPTÉS

Utilitaires, pick-ups, remorques

ENVIRONNEMENTS DE TRAITEMENT

Environnements urbains - allées, cours, parkings, trottoirs, bords de cours d'eau
Environnements ruraux - pistes cyclables, sentiers, fronts de mer, bois, jardins

DÉBIT PAR MINUTE

7 litres

RENDEMENT PAR HEURE : 100 % DE COUVERTURE

Densité de végétation faible
420 m² - cours, parkings, zones pavées, fronts de mer, allées en bordure de cours d'eau

Densité de végétation élevée
280 m² - sentiers, pistes cyclables, chemins de halage, zones gravillonnées

Foamstream — M1200 —



M1200

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Coût d'utilisation faible
Vitesse de traitement plus rapide
Options de tuyaux à longue portée (30-90 m)
Options de lances interchangeables

VÉHICULES ADAPTÉS

Tous les véhicules commerciaux à plateau, pick-ups, remorques

ENVIRONNEMENTS DE TRAITEMENT

Environnements urbains - parcs, terrains de sport, grandes zones pavées, établissements scolaires, zones communes, aires de loisirs, bordures d'étangs / lacs, zoos
Environnements ruraux - domaines privés, allées, jetées, parcs, voies privées, bois, promenades, parcs animaliers

DÉBIT PAR MINUTE

12 litres

RENDEMENT PAR HEURE : 100 % DE COUVERTURE

Densité de végétation faible
700 m² - zones pavées, parcs, espaces ouverts, zones communes, places de la ville

Densité de végétation élevée
420 m² - bordures d'étangs, terrains de jeux, terrains de sport, aires de loisirs, promenades

